GIRAVOLTA design: Aldo Bruno e Arianna Teardo

Sospensione installabile a luce diretta o indiretta. Struttura in metallo verniciato. Diffusore in metacrilato opale. Le versioni colorate hanno l'interno verniciato bianco.

Suspension suitable for direct or indirect light. Structure in painted metal. Diffuser in opal acrylic. The coloured versions are white painted inside.

Suspension installable pour éclairage directe ou indirecte. Structure réalisé en métal verni. Diffuseur opale en matériel acrylique. Les versions couleur à l'intérieur sont vernis blanc.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio ◯
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided ◯

COLORI DI SERIE/STANDARD COLORS
- ☐ RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
- ■ RAL 9005 - Nero opaco/Matt black: 7
- ■ RAL 3003 - Rosso opaco/Matt red: 3

altri colori a richiesta / other color on request

GIRAVOLTA 650 IP20



VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE LED 3000 K	CODICE/CODE LED 4000 K
LED ON/OFF	22 W	3060	139	114◯.W	114◯.N
LED DM	22 W	3060	139	114◯.WD	114◯.ND

GIRAVOLTA 650 S IP20



VERSIONE	W MAX	LUMEN*	LUMEN/W	CODICE/CODE LED 3000 K	CODICE/CODE LED 4000 K
LED ON/OFF	43 W	6120	142	115◯.W	115◯.N
LED DM	43 W	6120	142	115◯.WD	115◯.ND

Installazione a luce indiretta
Indirect light installation



* Flusso minimo nominale/Nominal minimun flux

LED DM: dimmerabile DALI/dimmable DALI
dimmerabile push/dimmable push