

BOX

design Lucitalia




Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.


Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Different heights and various lighting beams are available.




BOX 1C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
20905.--.31	20905.--.41
 <p>10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20901.--.31	20901.--.41
 <p>10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20931.--
 <p>HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz</p>

ACCESSORI / ACCESSORIES

 <p>20382.79 Diffusore acidato <i>Acid diffuser</i></p>	 <p>20983.01 Vetro bianco <i>White glass</i></p>
 <p>20381.00 Schermo antiabbagliamento a nido d'ape <i>Honeycomb anti-dazzle screen</i></p>	 <p>20983.22 Vetro nero <i>Black glass</i></p>

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● .22 Nero
Black (matt)
 ● .45 Ruggine
Rust


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● .30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● .43 Effetto cemento
Concrete effect
 ● .32 Effetto noce
Walnut effect ● .51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● .33 Effetto wengè
Wengè effect

BOX 1C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
20906.--.31	20906.--.41
 <p>2 x 10W LED 2 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20902.--.31	20902.--.41
 <p>2 x 10W LED 2 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20932.--
 <p>HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz</p>

ACCESSORI / ACCESSORIES

 <p>20382.79 Diffusore acidato <i>Acid diffuser</i></p>	 <p>20984.01 Vetro bianco <i>White glass</i></p>
 <p>20381.00 Schermo antiabbagliamento a nido d'ape <i>Honeycomb anti-dazzle screen</i></p>	 <p>20984.22 Vetro nero <i>Black glass</i></p>

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● .22 Nero
Black (matt)
 ● .45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● .30 Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● .43 Effetto cemento
Concrete effect
 ● .32 Effetto noce
Walnut effect ● .51 Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● .33 Effetto wengè
Wengè effect

BOX 1C OR SQ 1L

IP20 - Classe I - CE / F





3000K	4000K	North America
20905.---.35	20905.---.45	
 <p>10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>		


North America		
20901.---.35	20901.---.45	
 <p>10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>		

BOX 1C OR SQ 2L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K	North America
20906.---.35 25906.---.35.A 0-10V 25906.---.35.D DALI	20906.---.45 20906.---.45.A 0-10V 20906.---.45.D DALI	
 <p>2 x 10W LED 2 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>		

North America		
20902.---.35	20902.---.45	
 <p>2 x 10W LED 2 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>		


ACCESSORI / ACCESSORIES




20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20983.01
Vetro bianco
White glass



20381.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20983.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week



Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks



Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks




ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20984.01
Vetro bianco
White glass



20381.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen




20984.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week



Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks




Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks



BOX 1C OR SQ 3L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
20907.--.31	20907.--.41
<p>3 x 10W LED 3 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20903.--.31	20903.--.41
<p>3 x 10W LED 3 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20933.--
<p>HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz</p>

ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20985.01
Vetro bianco
White glass



20381.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20985.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week



Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks




Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks



BOX 1C OR SQ 4L

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
20908.--.31	20908.--.41
<p>4 x 10W LED 4 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 20° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20904.--.31	20904.--.41
<p>4 x 10W LED 4 x 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request) 40° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i></p>	

20934.--
<p>HAL / RETROFIT LED GU10 8°/24°/38° ^ 220÷240V 50/60 Hz</p>

ACCESSORI / ACCESSORIES



20382.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



20986.01
Vetro bianco
White glass



20381.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



20986.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week



Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks



Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

