


COMFORT

design Lucitalia




Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione quadra e tonda con doppia tipologia di fascio, diffuso o asimmetrico, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort, concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione, dispone di una versione con e senza cornice, con la possibilità di combinazioni Black-Gold-Red nella versione frame.

Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame, with the possibility of Black-Gold-Red combinations in the frame version.



COMFORT 1 RT SQ

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25006.--.31	25006.--.41
25006.--.31.A 1-10V	25006.--.41.A 1-10V
25006.--.31.D DALI	25006.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25014.--.31	25014.--.41
25014.--.31.A 1-10V	25014.--.41.A 1-10V
25014.--.31.D DALI	25014.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25027.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
 ● **.69** Rosso
Red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RT SQ

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25008.--.31	25008.--.41
25008.--.31.A 1-10V	25008.--.41.A 1-10V
25008.--.31.D DALI	25008.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25016.--.31	25016.--.41
25016.--.31.A 1-10V	25016.--.41.A 1-10V
25016.--.31.D DALI	25016.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25028.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
 ● **.69** Rosso
Red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RF SQ

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25005.--.31	25005.--.41
25005.--.31.A 1-10V	25005.--.41.A 1-10V
25005.--.31.D DALI	25005.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
36° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25013.--.31	25013.--.41
25013.--.31.A 1-10V	25013.--.41.A 1-10V
25013.--.31.D DALI	25013.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
36° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25025.--

HAL / RETROFIT LED GU10
36° ^
220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)



Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RF SQ

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25007.--.31	25007.--.41
25007.--.31.A 1-10V	25007.--.41.A 1-10V
25007.--.31.D DALI	25007.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
36° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25015.--.31	25015.--.41
25015.--.31.A 1-10V	25015.--.41.A 1-10V
25015.--.31.D DALI	25015.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
36° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25026.--

HAL / RETROFIT LED GU10
36° ^
220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RT SQ ADJUSTABLE

IP40 - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25056.--.31	25056.--.41
25056.--.31.A 1-10V	25056.--.41.A 1-10V
25056.--.31.D DALI	25056.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25057.--.31	25057.--.41
25057.--.31.A 1-10V	25057.--.41.A 1-10V
25057.--.31.D DALI	25057.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25061.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
 ● **.69** Rosso
Red

COMFORT 1 RF SQ ADJUSTABLE

IP40 - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25054.--.31	25054.--.41
25054.--.31.A 1-10V	25054.--.41.A 1-10V
25054.--.31.D DALI	25054.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25055.--.31	25055.--.41
25055.--.31.A 1-10V	25055.--.41.A 1-10V
25055.--.31.D DALI	25055.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25060.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red