

## Visor

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Frangiluce in alluminio per luce indiretta con diffusione orizzontale. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). Base tirafondi, da interrare nel cemento, acquistabile separatamente.

Bollard. Diffuser made in transparent polycarbonate. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Reflector made of aluminium for indirect light with horizontal emission. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). Base with anchor bolts, to be cemented, purchasable separately.

Borne. Diffuseur en polycarbonate transparent. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Réflecteur en aluminium pour éclairage indirecte avec émission horizontale. Equipé avec dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). Base avec boulons d'ancrage, de enterrer dans le béton, vendu séparément.


Baliza. Difusor de policarbonato transparente. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Reflector en aluminio para iluminación indirecta con emisión horizontal. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). Base con pernos de anclaje, para enterrar nel suelo, que se vende separado.

Pollerleuchte. Diffusor aus transparentem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Reflektor aus Aluminium für Horizontal Direktional Lichtemission. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). Sockel mit Ankerbolzen, in Zement begraben werden, separat erhältlich.




Colore struttura Structure color

Visor 50




| Articolo Item             | Colore struttura Structure color |       |       | W <sub>max</sub> |         | LUMEN |      | LUMEN/W |   |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|---------|-------|------|---------|---|
|                           | AT                               | GR    | RU    |                  |         |       |      |         |   |
| EL visor 50 EL            | 68027                            | 68026 | 68028 | 1x42(a)          | GX24q-4 | 3200  | IP54 | ⊕ 76    | A |
| ● MD EL visor 50/70 MD-EL | 67167                            | 67166 | 67168 | 1x70             | E27     | 7200  | IP54 | ⊕ 103   | A |

Visor 90



|                           |       |       |       |         |         |      |      |       |   |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|------|------|-------|---|
| EL visor 90 EL            | 68897 | 68896 | 68898 | 1x42(a) | GX24q-4 | 3200 | IP54 | ⊕ 76  | A |
| ● MD EL visor 90/70 MD-EL | 67177 | 67176 | 67178 | 1x70    | E27     | 7200 | IP54 | ⊕ 103 | A |

Base tirafondi



|                |       |                          |
|----------------|-------|--------------------------|
| base tirafondi | 68990 | tirafondi – anchor bolts |
|----------------|-------|--------------------------|

Colore struttura Structure color

AT RAL 7016  
Antracite gofrato Embossed anthracite

GR RAL 9006  
Grigio gofrato Embossed grey

● RU  
Ruggine Rust

● Nuova versione New version

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W.  
Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W.

