

/ technical information

Struttura in alluminio EN AB46100. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 3mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in Epdm. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone idoneo per cavi unipolari. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in die-cast aluminium EN AB46100. Double process of paint with high resistance. Tempered glass diffuser 3mm. Closing screws in stainless steel A4. Epdm gasket. Single cable entry with brass cable blocker suitable for sheathed cables. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium EN AB46100. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 3mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en Epdm. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton precablé pour cable gainée or unipolaires. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection




Impact protection



Protection class



Color LED



Power supply



/ Brick ground effect optics

Wall washer
h=0.5m
5 lux



Diffuse
h=0.5m
5 lux



/ Brick wall washer optics

10°
h=8m
20 lux



30°
d=5m
20 lux



Diffuse
h=3m
20 lux



For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it