

F.


/ technical information

Struttura in alluminio EN AB46100. Base di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 3mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in Epdm. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone idoneo per cavi del diametro 6-13mm. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.





Housing in die-cast aluminium EN AB46100. Stainless steel fixing base. Double process of paint with high resistance. Tempered glass diffuser 3mm. Closing screws in stainless steel A4. Epdm gasket. Single cable entry with brass cable blocker suitable for cables with diameters 6-13mm. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium EN AB46100. Étrier de fixation en acier inoxydable. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 3mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en Epdm. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton pour cables de diameter 6-13mm. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Protection class	Color LED	Power supply
IP66		2700K	220-240V ON-OFF
		3000K	Power supply Slim only
Impact protection		4000K	220-240V DALI PUSH

/ Mini Slim optics

Diffuse h=2.8m 20 lux	Diffuse h=2.8m 20 lux	Wall washer h=3.0m 20 lux	Wall washer h=3.0m 20 lux
			

/ Slim optics

Asymm. h=6.0m 20 lux	Wall washer h=8.0m 20 lux	Asymm. h=6.0m 20 lux
		

10° d=18m 20 lux	25° d=15m 20 lux	45° d=10m 20 lux	10°x40° d=15m 20 lux
