



/ technical information

Struttura in alluminio estruso 6060 T5 con trattamento di ossidazione anodica. Anello di finitura disponibile anche in acciaio inox 316L o tutto vetro. Clips di fissaggio in acciaio inox. Diffusore in vetro temperato spessore 4mm. OR in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone nichelato IP68 M12 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP, alimentazione 24V-Dimmerabile. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Extruded 6060 T5 aluminium housing with treatment of anodized oxidation. Ring available also in stainless steel 316L. or total glass. Fixing clips in stainless steel. Tempered glass diffuser thickness 4mm. Silicon OR. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system, powered 24V-Dimmable. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.





Structure en aluminium extrudée 6060 T5 avec traitement de l'oxydation anodique Anneau disponible aussi en acier Inox Aisi 316L ou verre total. Clips de fixation en acier inox. Diffuseur en verre trempé épaisseur 4 mm. OR en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP, alimentation 24V-Dimmable. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Protection class	Color LED	Power supply*
IP67		2700K	24V ON-OFF
Impact protection		3000K	24V 1-10V
		4000K	24V PUSH
		RGB+W	24V DALI
			24V BLUETOOTH

*Available also CASAMBI

/ MiniFlea optics

10° h=6.0m 20 lux	30° h=3.0m 20 lux	14x20° h=6.0m 20 lux	Diffuse h=1.0m 20 lux
			

/ Flea optics

10° h=7.0m 20 lux	30° h=3.5m 20 lux	14x20° h=7.0m 20 lux	Diffuse h=1.5m 20 lux
			

/ MaxiFlea optics

10° h=8.0m 20 lux	30° h=4.0m 20 lux	14x20° h=8.0m 20 lux	Diffuse h=2.0m 20 lux
	