

## / technical information

Struttura in alluminio EN AB46100. Anello di finitura disponibile anche in acciaio inox 316L. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Staffe in alluminio a regolazione millimetrica. Diffusore in vetro temperato 10mm (versioni anello inox 12mm). Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H2O STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in die-cast aluminium EN AB46100. On request stainless steel 316L ring. Double process of paint with high resistance. Aluminium flask with millimetric regulation. Tempered glass diffuser 10mm (inox ring version 12mm). Closing screws in stainless steel A4. Silicone gasket. Single cable entry with brass cable blocker pre-assembled with neoprene cable with H2O STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium EN AB46100. Sur demande anneau en acier 316L. Double peinture haut résistante. Etrier en aluminium avec régulation millimétrique. Diffuseur en verre trempé 10mm (inox anneau 12mm). Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton precablé avec câble en neoprene avec système H2O STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

## / versions

Water protection

Protection class

Color LED

Power supply  
Monochromatic

## / Mini Round optics

12°  
h=10m  
20 lux

24°  
h=9.0m  
20 lux

38°  
h=9.0 m  
20 lux

Wall washer  
h=5.0m  
20lux

Diffuse  
h=2.0m  
20 lux

IP67



2700K

220-240V  
ON-OFF



d:2m

Impact protection  
MaxiRound Inox

3000K

Power supply  
Round /  
MaxiRound

## / Round optics

12°  
h=15m  
20 lux

24°  
h=14m  
20 lux

38°  
h=14m  
20 lux

Wall washer  
h=8.0m  
20 lux

Diffuse  
h=4.0m  
20 lux

IK10

4000K

220-240V  
DALI  
PUSH



d:2m

Impact protection  
MiniRound/  
Round Alu+Inox  
MaxiRound Alu

## / Maxi Round optics

10°  
h=18m  
20 lux

25°  
h=15m  
20 lux

45°  
h=10m  
20 lux

Wall washer  
h=6.0m  
20 lux

Diffuse  
h=14.0m  
20 lux

IK08



d:2m

Wall washer  
h=10.0m  
20lux

10x40°  
h=15m  
20 lux



For the latest updated version of the photometric data please visit [www.francesconi.it](http://www.francesconi.it)