



/ technical information

Struttura in alluminio EN AB46100. Staffa di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 3mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in Epdm. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone IP68 PG13,5 precablato con cavo in neoprene completo di sistema H2O STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.






Housing in die-cast aluminium EN AB46100. Stainless steel fixing bracket. Double process of paint with high resistance. Tempered glass diffuser 3mm. Closing screws in stainless steel A4. Epdm gasket. Single cable entry with brass cable blocker IP68 PG13,5 pre-assembled with neoprene cable with H2O STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium EN AB46100. Étrier de fixation en acier inoxydable. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 3mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en Epdm. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton IP68 PG13,5 precablé avec câble en neoprene avec système H2O STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Protection class Monochromatic	Color LED	Power supply Monochromatic
IP66		2700K	220-240V ON-OFF
Impact protection Inox version		3000K	220-240V DALI PUSH
		4000K	Power supply RGB
		RGB	

/ Slim optics

10° d=18m 20 lux	25° d=15m 20 lux	45° d=10m 20 lux	10°x40° d=15m 20 lux
			
Wall washer d=6.0m 20lux	Symmetric d=8.0m 20 lux	Wall washer d=8.0m 20lux	

For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it