


/ technical information

Corpo in alluminio estruso EN AW6060. Terminali di chiusura in alluminio EN AB46100. Staffa di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 5mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone IP68 M12 e M16 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H2O STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.




Housing in extruded aluminium EN AW6060. Closing terminal in die-cast aluminium EN AB46100. Stainless steel fixing bracket. Double powdered process an high resistance. Tempered glass diffuser 5mm. Closing screws in stainless steel A4. Silicone gasket. Single cable entry with brass cable blocker IP68 M12 e M16 pre-assembled with neoprene cable with H2O STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AW6060. Fermature en aluminium injecté EN AB46100. Étrier de fixation en acier inoxydable. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 5mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton IP68 M12 e M16 precablé avec câble en neoprene avec système H2O STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.




/ versions

Water protection	Impact protection Inox version	Protection class	Color LED	Power supply
IP66	IK08		2700K	220-240V PHASE CUT DIMMER
			3000K	
			4000K	




/ Mini Spy optics

12° h=10m 20 lux	24° h=9.0m 20 lux	38° h=9.0 m 20 lux
		

/ Spy optics

12° h=12m 20 lux	34° h=3.0m 20 lux	55° h=3.0m 20 lux
		

/ Maxi Spy optics

12° h=15m 20 lux	25° h=7.0m 20 lux	45° h=7.0m 20 lux
		

For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it