

F.



/ technical information

Corpo in alluminio estruso EN AW6060. Terminali di chiusura in alluminio EN AB46100. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Staffa di fissaggio in acciaio. Diffusore in vetro temperato 5mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone nichleato IP68 M12 e M16 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H2O STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.





Housing in extruded aluminium EN AW6060. Closing terminal in die-cast aluminium EN AB46100. Double powdered process an high resistance. Stainless steel fixing bracket. Tempered glass diffuser 5mm. Closing screws in stainless steel A4. Silicon gasket. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 e M16 pre-assembled with neoprene cable with H2O STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AW6060. Fermature en aluminium injecté EN AB46100. Double peinture haut résistante. Étrier de fixation en acier inoxydable. Diffuseur en verre trempé 5mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 e M16 precablé avec câble en neoprene avec système H2O STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Protection class Monochromatic	Color LED	Power supply Monochromatic
IP66		2700K	220-240V ON-OFF
Impact protection	Protection class RGB	3000K	Power supply RGB
IK07		4000K	24V PWM
		RGB	

/ Kos optics

10° h=20m 20 lux	25° h=12m 20 lux	65° h=5.0m 20 lux	20°x115° h=8.0m 20 lux
			

For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it