



/ technical information

Corpo in alluminio EN AB46100. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Staffa di fissaggio in acciaio. Diffusore in vetro temperato 10mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone per cavi diametro 7-13mm completo di sistema H20 STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.






Housing in die-cast aluminium EN AB46100. Double powdered process an high resistance. Stainless steel fixing bracket. Tempered glass diffuser 10mm. Closing screws in stainless steel A4. Silicon gasket. Single cable entry with brass cable blocker for cable diam. 7-13mm with H20 STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AB6060. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 10mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton pour cable diam. 7-13mm avec système H20 STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Impact protection	Protection class Monochromatic	Color LED	Power supply Monochromatic
IP66	IK08		2700K	220-240V ON-OFF
		Protection class RGB	3000K	220-240V DALI PUSH
			4000K	Power supply RGB
			RGB	24V PWM

/ Aster optics

12° h=15m 20 lux	24° h=14m 20 lux	38° h=14m 20 lux
		
Wall washer h=8.0m 20 lux	Symmetric h=4.0m 20 lux	
		

For the latest updated version of the photometric data please visit [www.francesconi.it](http://www.francesconi.it)