



/ technical information

Corpo in alluminio EN AB46100. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 10mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone per cavi diametro 7-13mm. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.





Housing in die-cast aluminium EN AB46100. Double powdered process an high resistance. Tempered glass diffuser 10mm. Closing screws in stainless steel A4. Silicon gasket. Single cable entry with brass cable blocker for cable diam. 7-13mm. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AB6060. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 10mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton pour cable diam. 7-13mm. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection	Protection class Monochromatic	Color LED	Power supply* Monochromatic
IP66		2700K	220-240V ON-OFF
Impact protection	Protection class RGB	3000K	Power supply RGB
IK08		4000K	24V PWM
		RGB	

/ Flex optics

12° h=10m 20 lux	24° h=9.0m 20 lux	38° h=9.0 m 20 lux	Wall washer h=5.0m 20 lux
			 d:2m

For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it