

## F.

### / technical information

---

Corpo in alluminio estruso EN AW6060. Base di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 3mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in Epdm. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone nichleato IP68 M12 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H2O STOP. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 10 KV. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in extruded aluminium EN AW6060. Stainless steel fixing base. Double powdered process an high resistance. Tempered glass diffuser 3mm. Closing screws in stainless steel A4. Epdm gasket. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H2O STOP system. Luminaire protection device 10KV. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AW6060. Base de fixation en acier inoxydable. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 3mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en Epdm. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H2O STOP. Surge 10KV. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

### / versions

Water protection

Impact protection

Protection class

Surge protection

Color LED

Power supply

No light pollution

IP65

IK07



10kV

2700K

220-240V  
ON-OFF



3000K

4000K