

## F.

### / technical information



---

Corpo in alluminio estruso EN AW6060. Terminali di chiusura in alluminio EN AB46100. Base di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 5mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con passacavo in gomma pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 10 KV. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in extruded aluminium EN AW6060. Closing terminal in die-cast aluminium EN AB46100. Stainless steel fixing base. Double powdered process at high resistance. Tempered glass diffuser 5mm. Closing screws in stainless steel A4. Silicone gasket. Single cable entry with nickel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system. Luminaire protection device 10KV. In accordance to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AW6060. Fermature en aluminium injecté EN AB46100. Structure d'ancrage en metal. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 5mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP. Surge 10KV. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

### / versions

Water protection	Impact protection	Protection class	Surge protection	Color LED	Power supply	No light pollution
IP65	IK09		10kV	2700K	220-240V ON-OFF	
				3000K	220-240V PHASE CUT DIMMER	
				4000K	220-240V DALI PUSH	