

F.

/ technical information

Corpo in alluminio estruso EN AW6060. Terminali di chiusura in alluminio EN AB46100. Base di fissaggio in acciaio. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Diffusore in vetro temperato 5mm. Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in epdm. Singolo ingresso del cavo con passacavo in gomma pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP. Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 10 KV. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in extruded aluminium EN AW6060. Closing terminal in die-cast aluminium EN AB46100. Stainless steel fixing base. Double powdered process an high resistance. Tempered glass diffuser 5mm. Closing screws in stainless steel A4. Epdm gasket. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system. Luminaire protection device 10KV. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée EN AW6060. Fermature en aluminium injecté EN AB46100. Structure d'ancrage en metal. Double peinture haut résistante. Diffuseur en verre trempé 5mm. Vis en acier inoxydable A4. Joint en epdm. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP. Surge 10KV. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection

Impact protection

Protection class

Surge protection

Color LED

Power supply

No light pollution

IP65

IK09



10kV

2700K

220-240V
ON-OFF



3000K

220-240V
DALI
PUSH

4000K