

/ technical information

Struttura in alluminio estruso 6060 T5 con trattamento di ossidazione anodica. Controcassa in alluminio estruso 6060 T5 con verniciatura extra resistente inclusa (ordinabile anche separatamente). Diffusore in vetro temperato spessore 3mm. OR in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone nichleato IP68 M12 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP, alimentazione 24V-Dimmerabile. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Extruded 6060 T5 aluminium housing with treatment of anodized oxidation. Included extruded 6060 T5 aluminium recessing box with double powdered paint (available also separately). Tempered glass diffuser thickness 3 mm. Silicon OR. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system, powered 24V-Dimmable. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium extrudée 6060 T5 avec traitement du oxidation anodique. Boîtier d'encastrement en aluminium extrudée 6060 T5 avec double peinture très résistante inclus (disponible aussi séparément). Diffuseur en verre trempé épaisseur 3mm. OR en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP, alimentation 24V-Dimmable. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

/ versions

Water protection




Impact protection



Protection class



Color LED




Power supply*



*Available also CASAMBI

/ Uop optics

Asymmetric
h=0,5m
5 lux



For the latest updated version of the photometric data please visit www.francesconi.it