

# F.

## / technical information

---

Struttura in policarbonato V1. Anello di finitura in acciaio inox 316L. Diffusore in vetro temperato spessore 4mm. Guarnizione in Epdm. Viti di chiusura in acciaio Inox A4. Singolo ingresso del cavo con passacavo IP66/67 in gomma per cavi diametro da 4-10mm. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Policarbonate V1 housing. Ring in stainless steel 316L. Tempered glass diffuser thickness 4mm. Epdm rubber gasket. Closing screws in stainless steel A4. Single cable entry with membrane cable gland IP66/67 for cable diam. 4-10mm. In according to EN60598-1 norms and relative second parts

Structure en polycarbonate V1. Anneau en acier Inox Aisi 316L. Diffuseur en verre trempé épaisseur 4 mm. Epdm joint. Câble unique d'entrée avec pass-fil IP66/67 pour câble diam. 4-10mm. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

## / versions

Water protection



Impact protection



Protection class



Color LED




Power supply



## / Antha optics

Asymmetric  
h=0,5m  
5 lux



For the latest updated version of the photometric data please visit [www.francesconi.it](http://www.francesconi.it)