

# F.


## / technical information

Struttura in alluminio estruso 6060 T5 con trattamento di ossidazione anodica. Calotta di finitura disponibile anche in acciaio inox 316L. Controcassa in polipropilene (ordinabile anche separatamente). Diffusore in policarbonato opale spessore 2.5mm. OR in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone nichelato IP68 M12 pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP, alimentazione 24V-Dimmerabile. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Extruded 6060 T5 aluminium housing with treatment of anodized oxidation. Cap available also in stainless steel 316L. Included polypropylene recessing box (available also separately). Opal polycarbonate diffuser thickness 2.5 mm. Silicon OR. Single cable entry with nichel-brass cable blocker IP68 M12 pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system, powered 24V. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.




Structure en aluminium extrudée 6060 T5 avec traitement de l'oxydation anodique. Calotta disponible aussi en acier Inoxy Aisi 316L. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus (disponible aussi séparément). Diffuseur en policarbonato opale épaisseur 2.5 mm. OR en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe IP68 en laiton M12 precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP, alimentation 24V-Dimmable (RGBW-TW 350mA). Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

## / versions




Water protection	Impact protection	Protection class	Color LED	Power supply*
IP67	IK10		2700K	24V ON-OFF
			3000K	24V 1-10V
			4000K	24V PUSH
				24V DALI
				24V BLUETOOTH

\*Available also CASAMBI

## / Flea C optics

1x180° d=0.4m 5 lux	2x120° d=0.4m 5 lux	4x90° d=0.4m 5 lux
		

## / Maxi Flea C optics

1x180° d=0.8m 5 lux	2x120° d=0.8m 5 lux	4x90° d=0.8m 5 lux
		

For the latest updated version of the photometric data please visit [www.francesconi.it](http://www.francesconi.it)