

# F.

## / technical information

Struttura in alluminio EN AB46100. Anello di finitura disponibile anche in acciaio inox 316L. Doppio ciclo di verniciatura ad alta resistenza. Controcassa in polipropilene (ordinabile anche separatamente). Diffusore in vetro temperato 10mm (versioni anello inox 12mm). Viti di chiusura in acciaio inox A4. Guarnizione in silicone. Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone pre-cablato con cavo in neoprene completo di sistema H20 STOP. Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde.

Housing in die-cast aluminium EN AB46100. On request stainless steel 316L ring. Double process of paint with high resistance. Included polypropylene recessing box (available also separately). Tempered glass diffuser 10mm (inox ring version 12mm). Closing screws in stainless steel A4. Silicone gasket. Single cable entry with brass cable blocker pre-assembled with neoprene cable with H20 STOP system. In according to EN60598-1 norms and relative second parts.

Structure en aluminium EN AB46100. Sur demande anneau en acier 316L. Double peinture haut résistante. Boîtier d'encastrement en polypropylène inclus (disponible aussi séparément). Diffuseur en verre trempé 10mm (inox anneau 12mm). Vis en acier inoxydable A4. Joint en silicone. Câble unique d'entrée avec presse étoupe en laiton precablé avec câble en neoprene avec système H20 STOP. Conformité aux normes EN60598-1 et deuxième sections.

## / versions

Water protection	Impact protection	Color LED	Power supply	/ Mini Round optics				
IP67	IK08	2700K	220-240V ON-OFF	12° h=10m 20 lux	24° h=9.0m 20 lux	38° h=9.0 m 20 lux	Wall washer h=5.0m 20lux	Diffuse h=2.0m 20 lux
Protection class Monochromatic	Impact protection Round	3000K	Power supply Monochromatic Round / Maxi Round	/ Round optics				
	IK 09 ALU IK10 INOX	4000K	220-240V ON-OFF	12° h=15m 20 lux	24° h=14m 20 lux	38° h=14m 20 lux	Wall washer h=8.0m 20 lux	Diffuse h=4.0m 20 lux
Protection class RGB	Impact protection Maxi Round	RGB	Power supply RGB	/ Maxi Round optics				
	IK 09 ALU IK10 INOX		24V PWM	10° h=18m 20 lux	25° h=15m 20 lux	45° h=10m 20 lux	Wall washer h=6.0m 20 lux	Diffuse h=14.0m 20 lux
				Wall washer h=10.0m 20lux	10x40° h=15m 20 lux			