

Bollard

Caratteristiche generali *General features*

- Struttura esterna in cemento portland 4.25 ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro
 - Processo produttivo semi artigianale che genera manufatti unici
 - Base di fissaggio in acciaio INOX
 - Gruppo ottico in alluminio primario AL- 6026 anodizzato.
 - Diffusore in vetro temperato extrachiaro diffondente 5mm di spessore
 - Viti in acciaio inox A4.
 - Precablato con singolo cavo e connettore rapido Ip67
 - Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde
-
- *Concrete shell (portland 4.25) with high mechanical strength due to added glass fiber.*
 - *Crafting process generating unique pieces*
 - *Extruded anodized AL 6026 housing*
 - *Stainless steel 316L fixing base*
 - *Extra clear 4mm-thick glass screen for light diffusion.*
 - *Stainless steel screws.*
 - *Single cable entry with included fast connector IP67*
 - *EN60598 and second parts compliant*

Grado di protezione
Water protection rating

IP67

Resistenza agli urti
Impact protection rating

IK08

Classe di isolamento
Appliance class



Colore LED
LED colour

3000K

4000K

Alimentazione
Power supply

220-240V
ON-OFF