

Wall

Caratteristiche generali *General features*

- Struttura esterna in cemento portland 4.25 ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro
 - Processo produttivo semi artigianale che genera manufatti unici
 - Struttura interna in alluminio primario EN AW- 6060 (corpo) e EN AB- 46100 (base di fissaggio)
 - Diffusore in vetro temperato
- *Concrete shell (portland 4.25) with high mechanical strength due to added glass fiber.*
 - *Crafting process generating unique pieces*
 - *Extruded aluminum EN AW- 6060 housing and die-cast aluminum EN AB- 46100 fixing base*
 - *Extra clear 5mm-thick glass*

extrachiaro diffondente
5mm di spessore

- Viti in acciaio inox A4.
- Guarnizione in EPDM
- Singolo ingresso del cavo con pressacavo in ottone per cavi unipolari max 1.5mmq.
- Conforme alle norme EN60598-1 e relative parti seconde

screen for light diffusion.

- *Stainless steel screws.*
- *EPDM gasket*
- *Single cable entry with brass cable stopper, suitable for sheathed cables 1,5sqmm max*
- *EN60598 and second parts compliant*

Grado di protezione
Water protection rating

IP65

Resistenza agli urti
Impact protection rating

IK08

Classe di isolamento
Appliance class



Colore LED
LED colour

3000K

4000K

Alimentazione
Power supply

220-240V
ON-OFF

