

# Geco



# Geco

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum connected directly to mains (220-240Volt) for outdoor lighting in various shapes, different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).

**Led** : 3000°K (W), 4000°K (N)

**Optic** : 22°, 36°, 55°, 73°



finitura   finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

**Geco 25 Esterno** Pot. | Pow. 24W | 220/240 Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2200 (W) | 2350 (N)

Grigio   Grey	35550 __	+	W	+	22
Corten   Corten	35552 __				36
Rame Naturale   Natural Copper	35553 __	+	N	+	55
					73

optional: picchetto fissaggio a terra   spike	35564
--	-------

**Geco 14 Esterno** Pot. | Pow. 14W | 220/240 Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 950 (W) | 1055 (N)

Grigio   Grey	35560 __	+	W	+	22
Corten   Corten	35562 __				36
Rame Naturale   Natural Copper	35563 __	+	N	+	55
					73

optional: picchetto fissaggio a terra   spike	35564
--	-------

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antiruggine)


Dimmerabile con dimmer a taglio di fase per LED (vedi Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori)

Dimmable with a cut phase LED (see Transformers see page Accessories and Transformers)



IP 65


## DIMENSIONI | DIMENSIONS



optional:  
Picchetto | Spike

## FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

GECO - 25W - 22°



GECO - 25W - 73°

