



**Oriente**



# Oriente

Faretto led da semi-incasso con inclinazione massima 30° Realizzato in alluminio verniciato parabole con schermo antiglare. Oriente rivoluziona il mondo dell'incasso estraendo il faro ed utilizzando tutta luce in uscita, evitando che questa si disperda nell'orientamento del fascio.

Semi-Recessed Led downlight with cardan system, adjustable to 350° with max inclination 30°. Made in alluminium and polycarbonate paraboles with antiglare.

Oriente revolutionizes the world of downlighting, extracting the spot and using all of the light output , preventing it from being dispersed in the orientation of the beam.

**Led** : 3000°K (W), 4000°K (N)

**Optic** : 22°, 36°, 55°, 73°



**Potenza I Power** 25W - 700mA I 220/240Vac

**Flusso Nominale I Total Efficiency Lm** 2900 (W) I 3025 (N)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Nero I Black	35393 __	+	W	+	22
Bianco I White	35394 __				36
Rame Protetto Ever-bright Copper	35395 __	+	N	+	55
					73

Alimentatore remoto incluso  
Included remote transformer


Sistema di accensione: On/Off  
Power system : On/Off

Su richiesta, tre sistemi di dimmerazione:  
On request, three dimming systems :




110mm
 kg 0,50
 IP 20

## DIMENSIONI I DIMENSIONS




10.4



3.2

8.0

## SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM



9.0  
INC/M

## FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

ORIENTE - 25W - 22°

con filtro anti-glare	100cm	150cm	200cm	250cm	300cm
10820 lx	15640 lx	5030 lx	7210 lx	3050 lx	4390 lx
1790 lx	2530 lx	1281 lx	1820 lx		

ORIENTE - 25W - 73°

con filtro anti-glare	100cm	150cm	200cm	250cm	300cm
1571 lx	1720 lx	744 lx	818 lx	460 lx	506 lx
290 lx	319 lx	217 lx	232 lx		