

BOX

design Lucitalia




Apparecchio a soffitto per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. L'apparecchio è dotato di un sistema che, oltre a garantire un comfort visivo ottimale, consente l'orientabilità delle ottiche oltre i 45° al fine di ottenere un effetto wall washer. Disponibili due tipi di ottiche, a fascio medio e diffuso, e grazie a un'ampia gamma di finiture, metalliche e materiche, consente una versatilità totale in ogni contesto.

Ceiling surface mounted downlight fixture designed for light commercial and residential spaces. The item is equipped with a system that, in addition to providing optimum visual comfort, allows the optics to be more than 45° in order to achieve a wall washer effect. Different heights and various lighting beams are available.



BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

21054.--.31	21054.--.41
21054.--.31.A 1-10V	21054.--.41.A 1-10V
21054.--.31.D DALI	21054.--.41.D DALI


18W LED 2700 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
18° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

21055.--.31	21055.--.41
21055.--.31.A 1-10V	21055.--.41.A 1-10V
21055.--.31.D DALI	21055.--.41.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
50° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

21056.--.31	21056.--.41
21056.--.31.A 1-10V	21056.--.41.A 1-10V
21056.--.31.D DALI	21056.--.41.D DALI

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
18° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

21050.--.31	21050.--.41
21050.--.31.A 1-10V	21050.--.41.A 1-10V
21050.--.31.D DALI	21050.--.41.D DALI

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
50° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

21052.--

HAL / RETROFIT LED G53
10°/24°/60° ^
220÷240V 50/60 Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES




20481.79
Diffusore acidato
Acid diffuser



21088.01
Vetro bianco
White glass



20482.00
Schermo antiabbagliamento
a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21088.22
Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.22** Nero
Black (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K	North America
21054.--.35	21054.--.45	
21054.--.35.A 0-10V	21054.--.45.A 0-10V	


18W LED 2700 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 18° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America		
21055.--.35	21055.--.45	
21055.--.35.A 0-10V	21055.--.45.A 0-10V	

18W LED 2700 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 50° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

BOX 2C OR RD

IP20 - Classe I - CE / F



3000K	4000K	North America
21056.--.35	21056.--.45	
21056.--.35.A 0-10V	21056.--.45.A 0-10V	

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 18° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America		
21050.--.35	21050.--.45	
21050.--.35.A 0-10V	21050.--.45.A 0-10V	

26W LED 3600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 50° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES




20481.79
 Diffusore acidato
Acid diffuser



21088.01
 Vetro bianco
White glass



20482.00
 Schermo antiabbagliamento
 a nido d'ape
Honeycomb anti-dazzle screen



21088.22
 Vetro nero
Black glass

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.30** Effetto rovere sbiancato
Whitened oak effect ● **.43** Effetto cemento
Concrete effect
 ● **.32** Effetto noce
Walnut effect ● **.51** Effetto fibra di carbonio
Carbon fiber effect
 ● **.33** Effetto wengè
Wengè effect