


COMFORT

design Lucitalia




Apparecchio da incasso a soffitto, trova la sua collocazione ideale in locali commerciali o residenziali, integrandosi perfettamente al contesto architettonico. Disponibile in versione quadra e tonda con doppia tipologia di fascio, diffuso o asimmetrico, garantisce il comfort visivo grazie al posizionamento arretrato dell'ottica. Comfort, concepito con l'idea di impreziosire il contesto di installazione, dispone di una versione con e senza cornice, con la possibilità di combinazioni Black-Gold-Red nella versione frame.

Recessed features designed for light commercial and residential spaces. Comfort is studied with the idea of embedding the installation context, has a version with or without frame, with the possibility of Black-Gold-Red combinations in the frame version.



COMFORT 1 RT RD

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25002.--.31	25002.--.41
25002.--.31.A 1-10V	25002.--.41.A 1-10V
25002.--.31.D DALI	25002.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25010.--.31	25010.--.41
25010.--.31.A 1-10V	25010.--.41.A 1-10V
25010.--.31.D DALI	25010.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25022.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
- **.69** Rosso
Red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RT RD

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K **4000K**

25004.--.31	25004.--.41
25004.--.31.A 1-10V	25004.--.41.A 1-10V
25004.--.31.D DALI	25004.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25012.--.31	25012.--.41
25012.--.31.A 1-10V	25012.--.41.A 1-10V
25012.--.31.D DALI	25012.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25023.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
- **.69** Rosso
Red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RF RD

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25001.--.31	25001.--.41
25001.--.31.A 1-10V	25001.--.41.A 1-10V
25001.--.31.D DALI	25001.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25009.--.31	25009.--.41
25009.--.31.A 1-10V	25009.--.41.A 1-10V
25009.--.31.D DALI	25009.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25020.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RF RD

IP40 (IP 65 upon request) - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25003.--.31	25003.--.41
25003.--.31.A 1-10V	25003.--.41.A 1-10V
25003.--.31.D DALI	25003.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25011.--.31	25011.--.41
25011.--.31.A 1-10V	25011.--.41.A 1-10V
25011.--.31.D DALI	25011.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25021.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)


Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red

A richiesta è disponibile la versione IP65
Upon request is available IP65 version

COMFORT 1 RT RD ADJUSTABLE

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25052.--.31	25052.--.41
25052.--.31.A 1-10V	25052.--.41.A 1-10V
25052.--.31.D DALI	25052.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25053.--.31	25053.--.41
25053.--.31.A 1-10V	25053.--.41.A 1-10V
25053.--.31.D DALI	25053.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25059.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week


- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.56** Oro spazzolato
Brushed gold
- **.69** Rosso
Red

COMFORT 1 RF RD ADJUSTABLE

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25050.--.31	25050.--.41
25050.--.31.A 1-10V	25050.--.41.A 1-10V
25050.--.31.D DALI	25050.--.41.D DALI

10W LED 1250 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25051.--.31	25051.--.41
25051.--.31.A 1-10V	25051.--.41.A 1-10V
25051.--.31.D DALI	25051.--.41.D DALI

18W LED 2600 lm CRI > 85 (≥ 95 upon request)
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

25058.--

HAL / RETROFIT LED GU10
 36° ^ adjustable
 220÷240V 50/60 Hz

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

- **.01** Bianco
White (matt)
- **.22** Nero
Black (matt)

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

- **.27** Nero - oro
Black - gold
- **.25** Bianco - oro
White - gold
- **.72** Nero - rosso
Black - red
- **.71** Bianco - rosso
White - red